

	ML-395-2 с датчиком Холла, цвет Серый	ML-395 KB без эликтроники, коричневый	ML-395 KB	ML-395.03	ML-395 без электроники	ML-395	ML-395KB-2 без электроники
Параметры типа	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения
ADSK_Еденица измерения	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.
ADSK_Завод-изготовитель	Аком	Аком	Аком	Аком	Аком	Аком	Аком
ADSK_Код изделия	АТ-04343	АТ-02634	АТ-02710	АТ-02321	АТ-02320	АТ-02319	АТ-04386
ADSK_Количество	1	1	1	1	1	1	1
ADSK_Марка	ML-395-2 с датчиком Холла	ML-395 KB электромагнитный замок	ML-395 KB электромагнитный замок	ML-395.03 встроенный контроллер на 500 ключей	ML-395 без электроники	ML-395 со встроенной платой задержки	ML-395KB-2 без электроники
ADSK_Масса	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
ADSK_Масса Текст	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот	пять тысяч пятьсот
ADSK_Материал	металл	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл	Металл
ADSK_Наименование	ML-395-2 с датчиком Холла	ML-395 KB электромагнитный замок	ML-395 KB электромагнитный замок	ML-395.03 встроенный контроллер на 500 ключей	ML-395 без электроники	ML-395 со встроенной платой задержки	ML-395KB-2 без электроники, с датчиком "Холла"
ADSK_Размер_Высота	70	70	70	70	70	70	70
ADSK_Размер_Длина	265	265	265	265	265	265	265
ADSK_Размер_Ширина	42	42	42	42	42	42	42
Данные	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения	Значения
Напряжение питания, В	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5	11,5 - 14,5
Ток потребления, мА	650	670	650	650	650	650	650
Усилие удержания, кг.	500	500	500	500	500	500	500
Ширина с учетом якоря замка	63 мм	63 мм	63 мм	63 мм	63 мм	63 мм	63 мм
Рабочая температура, °С	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40	от -40 до +40
Комплектация	Уголок LM-395	Уголок LM-395 KB	Уголок LM-395 KB	Уголок LM-395	Уголок LM-395	Уголок LM-395	Уголок LM-395 KB
Степень защиты по ГОСТ 14254-	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Тип установки	накладной	накладной	накладной	накладной	накладной	накладной	накладной
Тип замка	нормально открытый	нормально открытый	нормально открытый	нормально открытый	нормально открытый	нормально открытый	нормально открытый
Датчик состояния замка (датчик Холла)	есть	нет	нет	нет	нет	нет	есть
Датчик положения двери	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Световая индикация	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отсек блока электроники	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Особенности	Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Встроенный контроллер на 500 ключей. Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Встроенная плата задержки. Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка	Механический компенсатор эффекта остаточной намагниченности на якоре замка
Цвет	серый	коричневый	коричневый	серый	серый	серый	коричневый
Совместимые аксессуары	Планка LM-397, уголок LM-395	Уголок LM-395 KB	Уголок LM-395 KB	Уголок LM-395	Уголок LM-395	Уголок LM-395, планка LM-397	Уголок LM-395 KB